Empowered by Innovation 

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

NEC NP905





- Gran luminosidad con 3000 ANSI lúmenes
- Procesamiento HQV™ para una mejor calidad de la imagen
- Plug&Play W-LAN, gracias a certificado Windows Vista™
- PIP/Side by Side, entrada HDMI
- Función de USB Viewer para imágenes en movimiento



NEC Display Solutions

NEC NP905

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Técnología de reproducción	3 x 1,6 cm (0,63") panel LCD p-Si con MLA
Lámpara	210 W UHP AC (172 W UHP AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	3500 (modo Eco)
Brillo [1]	3000 Lúmenes ANSI (aproximadamente 80% modo Eco)
Ratio de contraste [1]	500:1
Lentes	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonal: mín. / máx. [cm]	53 / 762
Distancia de proyección [m]	0,7 – 11,0
Factor de proyección	1,5 – 1,8 : 1
Frecuencia	Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) comprimido
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr); Entrada: 2 x mini D-sub de 15 patillas; Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Red	WLAN; 1x RJ45
HDMI™	Entrada: 1x HDMI™ (V.1.3 con Deep Color, Lip Sync) soporte para HDCP
Video	Entrada: 1 x Phono Jack
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x audio support HDMI; Entrada: 1 x cinch stereo (video y S-video); Entrada: 2 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub 9 patillas (RS-232)
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
Señales de vídeo	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Funciones de audio [W]	1 x 5 (Mono)
Ajuste zoom/enfoque	Manual
zoom	1,0 - 1,2
Beneficios	Certificado para Windows Vista; Circuito (HQV™) para una mayor calidad de la imagen de video; Conección WLAN por Plug&Play; Control RS-232; Corrección geométrica; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal automática y manual (V= ±30°, H= ±40°); Función de apagado directo; Función de ayuda; Imagen en imagen / Imagen e imagen; Logotipo del usuario, opcional; Menú de pantalla en 21 idiomas; modo de compensación multipantalla; receptor para ratón; Reforma 3D Digital™; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Temporizador de apagado; Tono de aviso al cambiar de fuente; Visor USB
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; HDMI; Página (arriba, abajo); Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Supresión de imagen
Medidas (an x al x prof) [mm]	310 x 125 x 289 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	3,7
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo	310 modo Normal / 260 Modo Eco / 18 modo Stand-by / 3 modo Ahorro de energía
Ruido del ventilador [dB (A)]	29 modo Eco
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; RoHS
Garantía	Equipo: 3 años de servicio a domicilio en toda Europa (servicio de sustitución); Lámpara: 6 meses, máx. 1000 horas
Accesorios incluídos	Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (adressable RD - 434E); Cable de señales Mini D-SUB; Cable de red (3 m); adaptador WLAN; Receptor para ratón por infrarrojo; Bolsa; Manual (CD-ROM); Manual de usuario; Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo
Accesorios opcionales	Kit de montaje en techo (NP07CM); Lámpara de repuesto (NP05LP)

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005














www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900